



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Prodotti chimici HD – Valvoline Professional Series™ HD

Versione: VPS HD3/004

Valvoline™ VPS HD Diesel System Complete

VPS HD Diesel System Complete assicura un'efficace pulizia e ripristino dell'intero impianto carburante di motori diesel da servizio pesante, riportandoli alla potenza e alle prestazioni originali.

VPS HD Diesel System Complete riduce i tempi fermi per manutenzione in quanto mantiene la pulizia del motore, riduce l'usura aiuta il motore funzionare in modo più dolce e efficiente.

Applicazioni

VPS HD Diesel System Complete pulisce e ripristina l'intero sistema carburante in motori diesel a servizio pesante. Di conseguenza, il motore riprende la sua potenza e le sue prestazioni originali e non ha più bisogno di un carburante con un valore cetano superiore.

Il prodotto fa un'emulsione dell'acqua condensato presente nel carburante per assicurare protezione contro ruggine e corrosione, mentre il prodotto di miglioramento del flusso utilizzato assicura un avviamento dolce anche a basse temperature.

La composizione chimica del prodotto stabilizza il carburante e previene l'invecchiamento del carburante e la contaminazione batterica.

Facile da usare:

Aggiungere VPS HD Diesel System Complete al serbatoio del carburante prima di fare un nuovo pieno. Il contenuto di una bottiglia basta per 1000 litri di carburante. In caso di problemi particolari, come iniettori intasati, fumo nero, avviamento debole ecc., è possibile utilizzare una concentrazione più elevata, es. una bottiglia con 300 litri di carburante. Per la manutenzione preventiva, utilizzare una bottiglia per il serbatoio intero ad ogni intervento di assistenza tecnica.

Caratteristiche & Vantaggi

Riduce i tempi di fermo macchina e di manutenzione

VPS HD Diesel System Complete riduce i tempi fermi per manutenzione in quanto mantiene la pulizia del motore, riduce l'usura aiuta il motore funzionare in modo più dolce e efficiente.

Pulizia superiore

VPS HD Diesel System Complete elimina i depositi, pulisce gli iniettori e ripristina gli schemi degli spruzzi. Inoltre, riduce le emissioni di particelle di fuliggine provocati da depositi e da combustione incompleta. Contribuisce a mantenere le prestazioni di avviamento a freddo.

Risolve il problema del deposito

In caso di problemi particolari, come iniettori intasati, fumo nero, avviamento debole ecc., è possibile utilizzare una concentrazione più elevata, es. una bottiglia con 300 litri di carburante. Per la manutenzione preventiva, utilizzare 1 bottiglia per il serbatoio intero ad ogni intervento di assistenza tecnica.

Lubrifica gli iniettori e le pompe del carburante

Lubrifica gli iniettori e le pompe del carburante in caso d'uso di carburante diesel a basso tenore di zolfo.

Applicazione universale

Massimizza la potenza e le prestazioni di tutti motori diesel da servizio pesante.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi Valvoline, visitare <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> oppure <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

VPS HD Diesel System Complete

Aspetto	Liquido trasparente
Colore	Brillante e trasparente
Punto d'infiammabilità, PMCC, °C	75
Peso Specifico @ 15°C	0.905
Stoccaggio	Fresco & asciutto

**Queste informazioni sono valide solo per prodotti fabbricati nelle seguenti località:
Europa**

Salute & Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet

<http://sds.valvolineglobal.com>

Proteggere l'ambiente

Portare i prodotti chimici usati ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce - VPS HD3 / 003

™ Trademark, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises B.V. ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.

